

Uitleg vervangen accu Block Rocker & Tailgater

Er zijn 2 modellen van de Block Rocker de IPA03 (model 2007-2009)
En de IPA06 (model 2010-heden)

Block Rocker IPA03 ziet er zo uit:



1. Verwijder de 4 chromen hoekstukken aan de voorkant van het apparaat.
2. Schroef het bedieningspaneel los, en verwijder deze.
3. Leg de speaker op z'n rug, en verwijder het rooster.
4. Schroef de grote speaker los, en haal deze eruit.
5. Het houten plankje wat over de accu heen ligt, los schroeven en verwijderen.
6. Accu verwijderen.
7. Nieuwe accu plaatsen, dan het blauwe draad op zwart en rode draad op rood plaatsen.
8. Houtenplankje weer vast schroeven.
9. Grote speaker weer terug zetten en vast schroeven.
10. Rooster weer terug zetten.
11. Bedieningspaneel weer terug zetten vast schroeven.
12. De 4 chromen hoeken weer terug zetten en vast schroeven.

Block Rocker IPA06 ziet er zo uit:



Hier kunt u eenvoudig de accu vervangen, aan de zijkant schroeft u 4 schroefjes los,
Van het accu compartiment en vervang de accu.

Tailgater (geld zowel voor IPA05 als IPA07)

Accu vervangen ION Tailgater.

1. Schroef de 4 schroefjes los, die onderop de tailgater zitten en verwijder het rechthoekige plankje.
2. Verwijder de accu.
3. Plaats de nieuwe accu.
4. Schuif het rode draad op de rode kant van de accu, en doe dit voor zwarte kant ook zo.
5. Schroef de 8 buitenste schroefjes los, die achterop de tailgater zitten, en verwijder de plaat.
6. Trek het rode en zwarte draad iets aan, zodat de accu gelijk met het houtwerk komt.
7. Plaats het rechthoekige plankje weer terug en doe dit ook weer voor de plaat die aan de achterkant hoort te zitten.

Afbeelding van Tailgater

IPA05



IPA07

