

LSI-60WW-5050-IP20- 5M 05413

BESCHREIBUNG

Sehr heller, flexibler LED-Streifen (1320lm/m) mit 60 weißen SMD-5050 LEDs/Meter.

FUNKTIONEN

- Sehr heller, flexibler LED-Streifen (1320lm/m) mit 60 weißen SMD-5050 LEDs/Meter.
- Warmweiße Farbe (3000K), um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
- Hohe CRI-Faktor für eine gute Farbwiedergabe : Ra > 80
- Schutzklasse IP20, ideal für den Innenbereich und den Einbau in Aluminiumprofile (optional erhältlich).
- Gesamtlänge = 5m: kann leicht an den Markierungen zugeschnitten werden
- Kann leicht gebogen werden, um den Kurven von jeder Oberfläche zu folgen
- Ausgestattet mit selbstklebendem 3M®-Band auf der Rückseite für einfache Installation auf jeder Oberfläche
- Hohe Ausgangsleistung durch den Einsatz von sorgfältig ausgewählten SMD-LEDs. (Marke "Epistar")
- 24V Version: weniger Strom und weniger Wärmezeugung für eine längere Lebensdauer!
- Drähte auf beiden Seiten für eine einfache Verbindung.
- **Auch 20m Rollen zur Verfügung: eine schnellere Montage und weniger Abfallstücke**

- LED Type: SMD5050
- LED quantity: 60LED/m
- Power/m: 14.4W (0.6A)
- CRI-factor: >80
- Brightness: +/-1320lm/m
- Cutting distance: 10cm



www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPEZIFIKATIONEN

Allgemein : Anwendung	Architectural, Commercial lighting
Allgemein : Abmessung (cm)	500
Allgemein : Gewicht (kg)	0.12
Allgemein : Netz/Batterie	24Vdc
Allgemein : Energie-label	A+
Allgemein : Stromverbrauch W	-
Allgemein : Farbe	white
Allgemein : Schirm	Nein
Allgemein : Fixierung	-
Allgemein : IP rating	indoor
Kontrolle : manuell	Nein
Kontrolle : Master/Slave	Nein
Kontrolle : DMX M/S	Nein
Kontrolle : autonom	no
Kontrolle : Type inklusive fernbedienung	-
Kontrolle : optionale fernbedienung	-
Kontrolle : programmierbar	Nein
Kontrolle : aktualisierbare software	Nein
Kontrolle : maximale DMX-kanäle	-
Light : lamp socket	none
Licht : Lux	-
Licht : lumen	-
Licht : lampe	LED
Licht : min. farbttemperatur (K)	3000
Licht : max. farbttemperatur (K)	3000
Licht : CRI	-
Licht : farben	Warm weiß
Licht : farben mischen	Nein
Licht : feststehenden gobos	-
Licht : rotierenden gobos	-
Licht : fokus	None
Licht : zoom	None
Licht : iris	Nein
Licht : prism (# facetten + rotierend j/n)	-
Licht : frost-filter	No
Licht : min. strahlwinkel (°)	-
Licht : max. strahlwinkel (°)	-
Anschluß : eingang	-
Anschluß : ausgang	-
Anschluß : XLR 3-polig	Nein
Anschluß : XLR 5-polig	Nein
Anschluß : rca	Nein
Anschluß : jack	Nein
Anschluß : Power Conn.	Nein
Anschluß : hdmi	Nein
Anschluß : midi	Nein
Anschluß : usb	Nein
Anschluß : wifi	nee
Anschluß : bluetooth	Nein
Anschluß : artnet	Nein
Anschluß : rdm	Nein
Brand	JB SYSTEMS
EANCode	5420025654135
Discontinued	Nein

