

# LSI-60WW-5050-IP20-5M

05413

## DESCRIPTION

Bande lumière flexible très lumineuse (1320lm/m) contenant 60 LEDs SMD-5050 blanches/mètre.

## CARACTÉRISTIQUES

- Bande lumière flexible très lumineuse (1320lm/m) contenant 60 LEDs SMD-5050 blanches/mètre.
- Couleur blanc chaud (3000K) pour créer une ambiance agréable.
- Facteur-CRI élevé pour un bon rendu des couleurs: CRI >80
- Protection IP20, parfait pour une utilisation intérieure et l'installation dans les profilés en aluminium (disponible en option).
- Longueur totale = 5m : peut facilement être coupée au niveau des repères pour obtenir différentes longueurs.
- Peuvent facilement être pliées pour épouser la forme de tout contour.
- La face arrière est une bande autocollante 3M® pour un collage facile sur toute surface.
- Puissances élevée grâce à l'utilisation de LEDs SMD bien sélectionnées. (marque "Epistar")
- Version 24V: moins courante et la production de chaleur pour une durée de vie!
- Fils des deux côtés pour une connexion facile.
- **Aussi des rouleaux de 20m disponibles: une installation plus rapide et moins de pièces de déchets**
  
- LED Type: SMD5050
- LED quantity: 60LED/m
- Power/m: 14.4W (0.6A)
- CRI-factor: >80
- Brightness: +/-1320lm/m
- Cutting distance: 10cm



[www.jb-systems.eu](http://www.jb-systems.eu) | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

*Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.*



**JB SYSTEMS**



## SPECIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	Architectural, Commercial lighting
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	500
<b>Général : Poids (kg)</b>	0.12
<b>Général : Alimentation</b>	24Vdc
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	A+
<b>Général : Consommation d'énergie W-</b>	
<b>Général : Couleur</b>	white
<b>Général : Ecran</b>	Non
<b>Général : Fixation</b>	-
<b>Général : IP rating</b>	indoor
<b>Contrôle : manuelle</b>	Non
<b>Contrôle : Master/Slave</b>	Non
<b>Contrôle : DMX M/E</b>	Non
<b>Contrôle : autonome</b>	no
<b>Contrôle : Type commande a distance inclus</b>	-
<b>Contrôle : Type commande a distance en option</b>	-
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	Non
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	-
<b>Lumière : lamp socket</b>	none
<b>Lumière : Lux</b>	-
<b>Lumière : lumen</b>	-
<b>Lumière : lampe</b>	LED
<b>Lumière : température de couleur min. (K)</b>	3000
<b>Lumière : température de couleur max. (K)</b>	3000
<b>Lumière : CRI</b>	-
<b>Lumière : couleurs</b>	Blanc chaud
<b>Lumière : mélanger les couleurs</b>	Non
<b>Lumière : gobos fixes</b>	-
<b>Lumière : gobos tournant</b>	-
<b>Lumière : focus</b>	None
<b>Lumière : zoom</b>	None
<b>Lumière : iris</b>	Non
<b>Lumière : prisme ( # facettes + tournant o/n )</b>	-
<b>Lumière : effet "frost"</b>	No
<b>Lumière : angle faisceau (°) min.</b>	-
<b>Lumière : angle faisceau (°) max.</b>	-
<b>Connexion : entrée</b>	-
<b>Connexion : sortie</b>	-
<b>Connexion : XLR 3 broches</b>	Non
<b>Connexion : XLR 5 broches</b>	Non
<b>Connexion : rca</b>	Non
<b>Connexion : jack</b>	Non
<b>Connexion : Power Conn.</b>	Non
<b>Connexion : hdmi</b>	Non
<b>Connexion : midi</b>	Non
<b>Connexion : usb</b>	non
<b>Connexion : wifi</b>	non
<b>Connexion : bluetooth</b>	Non
<b>Connexion : artnet</b>	Non
<b>Connexion : rdm</b>	Non
<b>Brand</b>	JB SYSTEMS
<b>EANCode</b>	5420025654135
<b>Discontinued</b>	Non

