

LSI-60WW-5050-IP20- 5M 05413

BESCHRIJVING

Zeer heldere flexibele LED-strip (1320lm/m) voorzien van 60 witte SMD-5050 LEDs/meter.

FUNCTIES

- Zeer heldere flexibele LED-strip (1320lm/m) voorzien van 60 witte SMD-5050 LEDs/meter.
- Warme witte kleur (3000K) om een aangename atmosfeer te creëren.
- Hoge CRI-factor voor goede kleurenweergave: CRI >80
- IP20 protectieklasse, perfect voor gebruik binnenshuis en de installatie in aluminium profielen (optioneel verkrijgbaar).
- Totale lengte = 5m: eenvoudig op lengte te snijden op de markeringen
- Eenvoudig te buigen om de bochten van elk oppervlak te volgen
- Uitgerust met zelfklevende 3M[®]-tape op de achterzijde voor eenvoudige installatie op elk oppervlak
- Hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van zorgvuldig geselecteerde SMD LED's. (merk "Epistar")
- 24V versie voor lagere stroom en minder warmteontwikkeling!
- Aansluitdraden aan beide kanten voor gemakkelijk aansluiten.
- **Ook als 20m rollen verkrijgbaar: snellere installatie en minder afvalstukken !**

- LED Type: SMD5050
- LED quantity: 60LED/m
- Power/m: 14.4W (0.6A)
- CRI-factor: >80
- Brightness: +/-1320lm/m
- Cutting distance: 10cm



www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.





SPECIFICATIES

Algemeen : Toepassing	Architectural, Commercial lighting
Algemeen : Afmetingen (cm)	500
Algemeen : Gewicht (kg)	0.12
Algemeen : Stroomvoorziening	24Vdc
Algemeen : Energie label	A+
Algemeen : Stroomverbruik W	-
Algemeen : Kleur	white
Algemeen : Display	Nee
Algemeen : Bevestiging	-
Algemeen : IP rating	indoor
Controle : manueel	Nee
Controle : Master/Slave	Nee
Controle : DMX M/S	Nee
Controle : autonoom	no
Controle : Type meegeleverde afstandsbediening	-
Controle : Type optionele afstandsbediening	-
Controle : programmeerbaar	Nee
Controle : upgradable software	Nee
Controle : maximum DMX kanalen	-
Licht : type fitting	none
Licht : Lux	-
Licht : lumen	-
Licht : lamp	LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K)	3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K)	3000
Licht : CRI	-
Licht : kleuren	Warm wit
Licht : kleuren mengen	Nee
Licht : vaste gobos	-
Licht : roterende gobos	-
licht : focus	None
Licht : zoom	None
Licht : iris	Nee
Licht : prisma (# facetten + roterend j/n)	-
Licht : frost effect	No
Licht : min. hoek lichtstraal (°)	-
Licht : max. hoek lichtstraal (°)	-
Aansluiting : ingang	-
Aansluiting : uitgang	-
Aansluiting : 3 pin XLR	Nee
Aansluiting : 5 pin XLR	Nee
Aansluiting : rca	Nee
Aansluiting : jack	Nee
Aansluiting : Power Conn.	Nee
Aansluiting : hdmi	Nee
Aansluiting : midi	Nee
Aansluiting : usb	Nee
Aansluiting : wifi	nee
Aansluiting : bluetooth	Nee
Aansluiting : artnet	Nee
Aansluiting : rdm	Nee
Brand	JB SYSTEMS
EANCode	5420025654135
Discontinued	Nee

