

## EUROLITE LED PARty Spot Silent RGB/WW

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 5-W-4in1 RGB/WW-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110203

GTIN: 4026397722802



### Features:

- 12 LEDs 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Dekoration
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397722802

Gewicht: 0,68 kg

Länge: 0,15 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,12 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 17 W

|                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse:                   | SK II                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker                                                                                                                                                                               |
| Aufbau Kabel:                   | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                                                                                                                                                                                                   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1 m                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherung:                      | T 1 A Sicherung fix im Netzteil                                                                                                                                                                                          |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                |
| LED-Typ:                        | 12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)                                                                                                                                                         |
| Blitzrate:                      | 0,5 - 16 Hz                                                                                                                                                                                                              |
| DMX-Kanäle:                     | 4; 6; 8                                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                              |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                              |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                               |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                         |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                              |
| PWM-Frequenz:                   | 2000 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel:                 | 12°                                                                                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 12°                                                                                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 30°                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbtemperatur:                 | 2700K                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 83 Ra                                                                                                                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel                                                                                                                                                                                                              |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                        |
| Material:                       | Kunststoff                                                                                                                                                                                                               |
| Maße:                           | Länge: 9 cm<br>Breite: 15,5 cm<br>Höhe: 19 cm<br>Durchmesser: Ø 12,5 cm                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                        | 0,60 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                                                                           |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø13mm; 2 x Ø6mm                                                                                                                                                                                                      |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                                                                                                                                                                                           |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
 2 x Montagebügel  
 2 x Schrauben  
 2 x Unterlegscheibe  
 1 x Bedienungsanleitung